

1712 SATFLOW

2X MOUSSE, DÉSINFECTION ET RINÇAGE



La station satellite SatFlow 1712 assure un nettoyage efficace, polyvalent et hygiénique dans les environnements exigeants. Sa construction en acier inoxydable, son boîtier de raccordement et sa triple canalisation de produits chimiques permettent de passer facilement des fonctions de rinçage, de moussage et de désinfection avec un seul tuyau.

Compatible avec les détergents alcalins et les désinfectants oxydants, elle accepte des pressions de sortie jusqu'à 160 bar et des températures d'arrivée d'eau jusqu'à 70 °C. Avec une entrée d'eau 3/8" BSPF et un raccord rapide en sortie, elle est simple à installer, à nettoyer et à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

1. Alimentation en eau : eau de rinçage
2. Produit détergent prédilué x2
3. Produit désinfectant prédilué
4. Air comprimé à 6 bar

DÉTAILS TECHNIQUES

Pression d'entrée min.	5 bar
Pression d'entrée max.	160 bar
Consommation d'air (L/min)	150
Pression d'air max.	6 bar
Température max. d'arrivée d'eau	70°C
Nombre d'utilisateurs	1
Raccordements :	
Entrée d'eau	3/8" bspf
Sortie d'eau	Raccord rapide
Air	3/8" bspf
Dimensions (l x H x L)	680x435x112mm