

RL60 PISTOLET DE NETTOYAGE



Le pistolet de lavage RL60 est un pistolet de nettoyage à moyenne pression destiné au lavage contrôlé dans les systèmes d'hygiène des secteurs agroalimentaire, fonctionnant à une pression comprise entre 10 et 40 bars. Son mécanisme d'arrêt gradué réduit les pics de pression, protégeant ainsi les tuyaux, les vannes et les autres composants du système contre les chocs hydrauliques.

Disponible avec des raccords de sortie fixes ou à déverrouillage rapide, il est compatible avec une gamme de buses et de lances destinées à l'application de mousse, au rinçage et au lavage général dans le cadre de programmes de nettoyage conformes aux normes HACCP.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conception légère pour une manipulation plus aisée.
- Pièces internes en acier inoxydable.
- Raccord avec capot de protection.
- Mécanisme de fermeture progressive.
- Mécanisme pivotant intégré.

Débit maximal	60 L/min
Pression maximale	65 bar / 950 PSI
Température maximale	100°C
Poids	0.8 kg
Raccord d'entrée	Raccord d'entrée femelle de ½"

Produit

Code

Pistolet de lavage RL60	0106
Raccord de sortie de rechange	1690
Joints toriques de rechange - lot de 10	8003
Joints toriques de rechange - lot de 10	8004
Boîtier du pistolet	8095
Raccord d'entrée pivotant de rechange	8096
Kit de réparation interne	8097
Gâchette et goupille	8098