

STRONGHOLD 20

RACCORDS 4ST MD



La gamme de raccords 4ST Stronghold 20 MD est conçue pour les systèmes de nettoyage moyenne pression. Grâce à son passage direct du fluide qui limite les turbulences, elle permet de maintenir des débits et une qualité de mousse optimaux tout au long du nettoyage.

Produit	Code
Raccord 4ST Stronghold 20 – Femelle 3/8"	1624
Raccord 4ST Stronghold 20 – Femelle 1/2"	1625
Raccord 4ST Stronghold 20 – Mâle 1/2"	1626
Raccord 4ST Stronghold 20 avec bague de verrouillage à vis	1572
Embout 4ST Stronghold 20 – Femelle 1/4"	1627
Embout 4ST Stronghold 20 – Femelle 3/8"	1628
Embout 4ST Stronghold 20 – Femelle 1/2"	1629

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système de raccordement 4ST, standard de l'industrie
- Passage direct du fluide pour optimiser les débits et la qualité de la mousse
- Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité maximale
- Disponible en versions filetage mâle et femelle
- Version avec bague de verrouillage à vis en option, pour éviter tout désaccouplement accidentel
- Joints toriques de rechange disponibles
- Utilisation et entretien simplifiés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale du système	80 bar
Température max. du système	90 °C
Pression nominale	248 bar
Plage de température nominale	-40 °C à 121 °C
Matériau	Acier inoxydable 304
Section de passage	1/2" (sauf versions fournies avec filetage 3/8" ou 1/4")

REMARQUE IMPORTANTE

Les valeurs de pression et de température s'appliquent uniquement au raccord, et non à l'ensemble tuyau, lance, pistolet ou système assemblé. Les performances globales du système dépendent de l'installation et du mode de fixation utilisés.