

STRONGHOLD 60

RACCORDS HAUTE PRESSION



La gamme de raccords et embouts Stronghold 60 est fabriquée selon le standard de raccord rapide de type TEMA, utilisé par les principaux systèmes de nettoyage haute pression. Son passage direct du fluide limite les turbulences et maintient des débits optimaux, tandis que sa conception unique réduit la pénétration des saletés et la perte de graisse, pour une durée de vie prolongée du raccord.

Produit	Code
Raccord Stronghold 60, acier inoxydable, femelle 3/8"	1620
Raccord Stronghold 60, laiton plaqué, femelle 3/8"	0615
Embout Stronghold 60, acier inoxydable, femelle 3/8"	1621
Embout Stronghold 60, acier doux, femelle 3/8"	0616

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système de raccord rapide de type TEMA, standard de l'industrie
- Passage direct du fluide pour une efficacité d'écoulement maximale
- Conception unique qui limite la pénétration des saletés et la perte de graisse
- Disponible en laiton plaqué, acier doux et acier inoxydable
- Versions en acier inoxydable haute qualité disponibles pour les environnements exigeants
- Conception à 10 billes pour une connexion sûre et une durée de vie prolongée
- Utilisation et entretien simplifiés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale du système	350 bar
Temp. maximale du système	90 °C
Pression d'éclatement nominale	1200 bar
Plage de température nominale	-30 °C à 100 °C
Section de passage	3/8"
Matériaux disponibles	Acier inoxydable 316, acier doux, laiton passivé
Taille de raccordement	Femelle 3/8"

REMARQUE IMPORTANTE

Les valeurs de pression et de température s'appliquent uniquement au raccord, et non à l'ensemble tuyau, lance, pistolet ou système assemblé. Les performances globales du système dépendent de l'installation et du mode de fixation utilisés.