

TUYAU GARRISON DE LAVAGE À PRESSION MOYENNE



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fonctionne de manière fiable dans les environnements froids
- Sans tresse en acier susceptible de rouiller, de se corroder ou de s'écailler
- Léger et flexible pour une manipulation facilitée
- Revêtement antimicrobien pour une meilleure hygiène
- Durabilité exceptionnelle pour une durée de vie prolongée

DÉTAILS TECHNIQUES

Pression nominale	200 bar
Température nominale	-40°C to +100°C
Diamètre intérieur du tuyau	12.7 mm (1/2")
Diamètre extérieur du tuyau	22.2 mm
Rayon de courbure minimal	70 mm
Poids	0.3 kg/m



Le tuyau système ultime pour les environnements de lavage exigeants. Conçu pour durer nettement plus longtemps que les tuyaux conventionnels, le tuyau Garrison à pression moyenne est doté d'une gaine robuste et hautement résistante aux coupures, qui résiste à la détérioration tout en restant flexible dans les environnements froids.

Généralement fourni avec des raccords mâle-mâle en acier inoxydable et des manchons renforcés, il offre des performances fiables dans les installations de production alimentaire.

Produit	Bleu	Rouge	Jaune
Tuyau Garrison MP 1/2" - 10 m	0961	0971	0981
Tuyau Garrison MP 1/2" - 15 m	0962	0972	0982
Tuyau Garrison MP 1/2" - 20 m	0963	0973	0983
Tuyau Garrison MP 1/2" - 25 m	0964	0974	0984
Tuyau Garrison MP 1/2" - 30 m	0965	0975	0985
Tuyau Garrison MP 1/2" - 40 m	0966	0976	0986