

TUYAU DE NETTOYAGE ULTRAWASH À 1 FIL MP



Tuyau flexible à simple toron, léger et doté d'une gaine lisse, offrant une bonne durabilité et une qualité supérieure. La gaine lisse en nitrile résiste aux agressions chimiques et aux graisses animales et ne laisse pas de traces sur les sols.

Tous les ensembles sont équipés d'embouts sertis, avec au choix des embouts en acier inoxydable ou en acier doux et des manchons renforcés.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Léger et souple
- Tressage en acier à haute résistance à la traction
- La gaine lisse résiste aux agressions chimiques et aux graisses animales.
- Conserve sa souplesse et ne se fissure pas dans les environnements froids
- Gaine extérieure non marquante

DÉTAILS TECHNIQUES

Pression	200 bar 2900 PSI
Température	-40°C - +121°C 1/2"
Diamètre intérieur	12.7cm 20.3mm
Diamètre extérieur	180mm
Rayon de courbure minimal	0.43kg
Poids (par mètre)	

Produit

Bleu

Rouge

Tuyau de lavage Ultrawash 1 fil de 10 m, 1/2«	0530	0902
Tuyau de lavage Ultrawash 1 fil de 15 m, 1/2 »	0531	0903
Tuyau de lavage Ultrawash 1 fil de 20 m, 1/2«	0532	0904
Tuyau de lavage Ultrawash 1 fil de 25 m, 1/2 »	0533	0905
Tuyau de lavage Ultrawash 1 dil de 30 m, 1/2 »	0534	0906
Tuyau de lavage Ultrawash 1 Wire de 40 m, 1/2"	0542	0907