

TUYAU DE NETTOYAGE ULTRAWASH À 2 FILS



Le tuyau de lavage Ultrawash 2 à fils est conçu pour les applications de lavage exigeantes dans l'industrie agroalimentaire. Doté d'une gaine lisse en nitrile et d'une structure à double armature métallique, il offre une excellente résistance et une longue durée de vie, tout en résistant aux agressions chimiques et aux graisses.

Sa gaine non marquante permet de protéger les sols et les surfaces, ce qui en fait un produit idéal pour les environnements où l'hygiène est primordiale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conception légère pour une manipulation plus aisée
- Structure souple pour une meilleure manœuvrabilité
- Performances à haute pression jusqu'à 400 bars (5 600 PSI)
- Adapté aux environnements exigeants de l'industrie agroalimentaire
- Disponible en bleu et en rouge

DÉTAILS TECHNIQUES

Pression Température	400 bar (5600 PSI)
Poids	-40°C to +121°C
Diamètre extérieur	0.5 kg/m
Rayon de courbure	18.8 mm
minimal	127 mm

Produit	Bleu	Rouge
Tuyau Ultrawash 2W de 10 m, 3/8«	0414	0908
Tuyau Ultrawash 2W de 15 m, 3/8 »	0415	0909
Tuyau Ultrawash 2W de 20 m, 3/8«	0416	0910
Tuyau Ultrawash 2W de 25 m, 3/8 »	0417	0911
Tuyau Ultrawash 2W de 30 m, 3/8«	0418	0912
Tuyau Ultrawash 2W de 40 m, 3/8 »	0419	0913